

INFORMACE

o budování kanalizace ve Zdicích a Chodouni.

Spádová a tlaková kanalizace veřejná:

Dodavatelská firma provede rekonstrukci stávajících a vybuduje nové kanalizační stoky jak spádové, tak tlakové na veřejných pozemcích. Za prostředky vybrané od jednotlivých majitelů objektů a podle projektů přípojek, po dohodě s majiteli provede jednotlivé části kanalizačních přípojek na veřejných prostranstvích a ukončí je revizní šachtou, nebo čerpací stanicí na pozemku majitele nemovitosti.

Dokončení kanalizačních přípojek na soukromém pozemku je povinností každého majitele, který si tuto část sám hradí.

Domovní přípojky na soukromém pozemku:

Postup při provádění přípojek:

- Vykopat a obnažit ležatou splaškovou kanalizaci (odpadní potrubí do žumpy) před žumpou, nebo septikem.
- Provést výkop od revizní šachty nebo čerpací stanice k obnaženému potrubí.
- Provést, nebo si nechat provést odbornou firmou (dodavatelem) propojení původní kanalizace z objektu s nově vybudovanou kanalizační přípojkou. U tlakové kanalizace provede dodavatel stavby vyvrtání otvoru do čerpací stanice a připojení potrubí tak, aby byla zajištěna těsnost připojení.
- Před zasypáním výkopu s kanalizací musí být tato prohlédnuta a odsouhlasena určenou osobou, která potvrdí podpisem do tiskopisu **Přihláška k napojení**, že vybudovaná přípojka po soukromém pozemku splňuje požadované parametry a je možno ji zasypat, tj. profil přípojky je 150 mm, je odborně uložena v požadovaném spádu min. 2%, max. 40%, s těsnými spoji, obsypaná kopaným pískem. Zához bude poté dokončen vhodnou zeminou s hutněním.

Do přípojky nesmí být svedena dešťová voda, nebo voda z jiných zdrojů – drenáží, jímky, žumpy. Zvláště u čerpacích stanic je nutno zamezit vnikání písku z dešťových vod nebo netěsné kanalizace, ten otupuje řezací mechanismus a vyřadí čerpadlo z provozu.

Stávající jímky a septiky nelze propojovat s nově budovanou přípojkou a je nutné je sanovat, nebo využít k jiným účelům – např. pro akumulaci dešťové vody pro zalévání.

Povinností majitele nemovitosti s čerpací stanicí, napojenou na tlakovou kanalizaci je připojení stanice na elektrickou energii - třífázový proud, kabelový přívod provést na vlastní náklady a ukončit pojistkovou skříní a na toto provedení získat Revizní zprávu. Bez Revizní zprávy nelze instalovat technologickou část elektroinstalace.

Od pojistkové skříně provede napojení čerpací jímky dodavatel přes rozvaděč tlakové kanalizace s automatikou, tento je součástí dodávky a je hrazen investorem spolu s jímkou, čerpadlem, spínacími sondami a přípojným tlakovým potrubím do stoky. Délka technologické přípojky je omezena délkou 10ti metrů, část technologické přípojky, přesahující 10 m hradí opět majitel nemovitosti včetně výkopů.

Čerpací stanice slouží pouze vlastníku nemovitosti, je na jeho pozemku a vlastník za ní zodpovídá. Podle jejího umístění je možno vybrat poklop na jímku nepřejezdný, nebo přejezdný, umožňující přejezdění automobilem.

Tiskopis „Přihláška k napojení“ spolu s Revizní zprávou u tlakových přípojek jsou podkladem pro následné uzavření **Smlouvy o odvádění odpadních vod** a pro fakturaci stočného. Teprve po uzavření této Smlouvy je vlastník nemovitosti spolu s jeho domácností oprávněn využívat nově vybudovanou kanalizační přípojku.

Obsah stávajících jímek a septiků nesmí být přečerpáván do nově budované kanalizace a bude zlikvidován majitelem nemovitosti v souladu se zákonem o odpadech. Staré odpadní kaly by zlikvidovaly v čističce biologickou kulturu a způsobily její nefunkčnost.

Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno (výpis z „Kanalizačního řádu“):

- Předměty způsobující závady nebo poruchy v průtoku stokovou sítí, nebo ohrožující provoz čerpacích stanic a čistírny odpadních vod (pevné předměty, sklo, klacky, listí, tráva, plasty, hadry, jednorázové papírové dětské pleny, vlhčené toaletní ubrousky, dámské hygienické potřeby).
- Látky narušující materiál stok (kyseliny, louhy), nebo způsobující zanášení stok (písek, štěrk, popel, tráva).
- Látky hořlavé, výbušné, popř. látky, které ve směsi se vzduchem, nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné látky (ropné látky, ředidla)
- Látky jedovaté pro vodní organismy (zbytky chemických postřiků)
- Kaly ze septiků a žump.
- Balastní vody- dešťové vody, drenáže, spodní vody např. přepady ze studní.
- Močůvka, silážní šťávy

Nebezpečné látky jsou uvedeny v příloze č.1, Zákona č. 254/2001 Sb.

Poplatek za projekt a zbudování veřejné části přípojky:

Pro Vás, kteří jste dosud nezaplatili poplatek za přípojku, uvádíme, že poplatek v částce 10 000,- Kč za přípojku platí pouze majitelé nově připojovaných objektů. Poplatek je nutno uhradit v termínu do 30.4.2012 u České spořitelny na číslo účtu **0399592369/0800** k. s. **0308**, variabilní symbol bude tvořit ve Zdicích číslo popisné objektu, doplněné zepředu nulami na čtyři místa - tedy ve Zdicích 0001 až 1052. V Chodouni bude před popisné číslo objektu doplněna 9, tedy variabilní symbol budou v Chodouni čísla 9001 až 9255. V případě potřeby nebo nejasností přijďte do kanceláře Mikroregionu Litavka, kde Vám variabilní symbol bude určen. Je nezbytně nutné tento variabilní symbol vyplnit, jen tak se dá určit, od koho platba přišla.

Upozornění pro plátce – nejlépe je platbu provést bezhotovostním převodem z osobního účtu na účet České spořitelny, při hotovostní platbě přímo ve Spořitelně zaplatíte navíc poplatek 65,- Kč.

Po zaplacení poplatku přijďte s dokladem o zaplacení do kanceláře Mikroregionu Litavka (bývalý Klub důchodců na Palackého náměstí), kde s Vámi bude sepsána **Přihláška k připojení** na splaškovou kanalizaci. **Přihlášku k připojení** bude možno sepsat i na veřejných prezentacích v únoru 2012 ve Společenském domě ve Zdicích a Kulturním domě v Chodouni po předložení originálu dokladu o zaplacení (pořídte si kopii).

Přihláška k připojení je důležitý doklad, který budete potřebovat po celou dobu stavby. Bude Vám vydána po předložení dokladu o zaplacení, pověřená osoba Vám do ní potvrdí souhlas se zasypáním kanalizační přípojky na soukromém pozemku a bude podkladem pro uzavření **Smlouvy o odvádění odpadních vod**. Proto ji pečlivě uschovejte a ošetřujte.

Kontakty:

Zdice - Čermák a Hrachovec a.s.

Ing. Martin Karol tel.: 602 213 332

Jan Stránský tel.: 602 310 716

Chodouň - EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

p.Sklenička tel.: 606 600 505

p.Skalník tel.: 724 155 736

Mikroregion Litavka - Ing.Arch. Pavel Šrom, tel.: 603 487 000 (odborný manažer)